

Katalog
2024



gesamtlösungen für
zeiterfassung und
zutrittskontrolle

Elektronischer Türdrücker / Beschlag

für MIFARE® DESFire® Transponder

Elektronik, Mechanik und Stromversorgung sind auf kleinstem Raum im Türdrücker untergebracht. Einfache Montage in allen handelsüblichen Schlössern ohne Verkabelung oder Spezialwerkzeug. Kompatibel zu zahlreichen europäischen Schlossnormen. Zulassung für Fluchttüren und Notausgänge nach DIN EN 179.



Batterie

- Inkl. Batterie (Erstausrüstung) und Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 1 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemanagement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- Inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- Wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE®/DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden
- *benötigt USB-Leser Read/Write (Artikelnummer 505.809)*
- *benötigt ggf. MIFARE® Formatierung (Artikelnummer 405.438)*

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- derzeit erheben einige Hersteller einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann.
Stand September 2022: bspw. Uhlmann & Zacher +10%

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.501	Türdrücker MIFARE®/DESFire®, ONLINE oder OFFLINE Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, ohne Schlüsselrosette Abmessungen Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm Innendrücker mechanisch
505.501-06	Aufpreis für Innendrücker elektronisch Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, ohne Schlüsselrosette Abmessungen Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm
505.501-01	Aufpreis für Türdrücker in Ovalrosette, pro Seite
505.501-02	Aufpreis für Schlüsselrosetten rund , blind oder PZ, Set pro Seite
505.501-03	Aufpreis für Schlüsselrosetten oval , blind oder PZ, Set pro Seite
505.501-05	Aufpreis für Schlüsselrosetten rund , Schweizer Rundprofil, Set pro Seite
505.501-15	Aufpreis für Schlüsselrosetten oval , Schweizer Rundprofil, Set pro Seite
505.501-04	Aufpreis für Langschild breit/schmal oder Kurzschild, pro Seite Abmessungen Langschild: schmal B=42mm, H=291 mm, breit: B=64mm, H=291 mm
505.501-09	Aufpreis für Feuer- und Rauchschutztüren, pro Seite
505.501-12	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66), pro Seite
505.501-10	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U1 oder U2, pro Seite
505.501-13	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U2, innen U2G, pro Seite

Schließzylinder

für MIFARE® DESFire® Transponder

Wie elektronischer Türdrücker, jedoch als flexibel einsetzbarer Euro-Profilzylinder. Elektronik ist im Knauf integriert, DIN-Europrofil, einfache Montage.



Wie elektronischer Türdrücker, jedoch als flexibel einsetzbarer Euro-Profilzylinder. Elektronik ist im Knauf integriert, DIN-Europrofil, einfache Montage.

Maße

- Elektronikknopf D = 45 oder 31,5 mm, L = 45 mm
- Innenknopf mechanisch D = 29,5 mm, L = 20 mm

Batterie

- Erstausrüstung inkl. Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 2 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemanagement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE® DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden
- Benötigt USB-Leser Read/Write (Artikelnummer 505.809)
- benötigt ggf. MIFARE® Formatierung (Artikelnummer 405.438)

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- derzeit erheben einige Hersteller einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann. Stand September 2022: bspw. Uhlmann & Zacher +10%

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.505	Knaufzylinder MIFARE®/DESFire® ZKE, einseitig, außen elektronisch, innen mech.	26/26,30/30 bis 70/70 (Standard) (Aufpreis)
505.506	Doppelknaufzyl. MIFARE®/DESFire® ZKB, beidseitig, außen und innen elektronisch.	26/26,30/30 bis 70/70 (Standard) (Aufpreis)
505.507	Halbzylinder MIFARE®/DESFire® ZKH, Halbzylinder, außen elektronisch, innen blind.	26/10,30/10 bis 45/10 (Standard) (Aufpreis)

Optionen für elektronische Zylinder

505.508	Aufpreis für Verlängerung je 5 mm (PZ, EU)	z.B. 35/40	z.B. 35/10
505.509	Aufpreis für Antipanikversion AP (innen mechanischer Knauf)		
505.529	Aufpreis für Antipanikversion AP-M (innen Spezialschlüssel)		
505.511	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66, pro el. Knauf)		
505.512	Aufpreis für Kompaktversion (pro elektr. Knauf 31,5 statt 45 mm)		
505.513	Aufpreis für Profil „Schweizer rund, 22 mm“ Inkl. Innenknopf für „Schweizer rund“.	32/32 (Standard)	bis 72/72 (Aufpreis)
505.514	Aufpreis für Verlängerung „Schweizer rund“ je 5 mm	z.B. 37/42	z.B. 42/67
505.517	Aufpreis für 125 kHz (nur UID mit Funk, pro elektronischem Knauf)		

Feuerbeständige Versionen

505.536	Aufpreis Zylindergehäuse für Feuer- und Rauchschutztüren (EU)
505.537	Aufpreis für Verlängerung je 5mm für Feuer- und Rauchschutztüren (EU)
505.538	Aufpreis für Antipanikvariante AP für Feuer- und Rauchschutztüren (EU)
505.539	Aufpreis für Antipanikvariante AP-M für Feuer- und Rauchschutztüren (EU)

Zubehör

505.520	Batteriewechselwerkzeug
505.521	Low-Adapter (Not-Bestromung) für Schließzylinder
505.522	Demontagewerkzeug (Saugnapf) für Zylinder-Abdeckung
505.524	System-Kartensatz MIFARE® classic 4k Bedruckter, vorformatierter Kartensatz, enthält Tür-, Sperr-, Diagnose-, Service-, Batteriewechsel- und Demontagekarte individuell pro Objekt-ID <i>Hinweis: Systemkarten können alternativ über die Software vor Ort produziert werden.</i>

Dienstleistungen

405.560	Adressierung von Funk-Komponenten pro Drücker oder Zylinder Kopplung von einer Funk-Komponente mit dem zugehörigen Funkschaltmodul. Adressierung von einem Zylinder/Türdrücker via Funkschaltmodul für einem Manager. <i>Funk-Komponenten können alternativ über die Software vor Ort adressiert werden.</i>
---------	--



nubicon gmbh

Gartenstraße 16
72458 Albstadt
Germany

Tel. +49 7431 957 410

www.nubicon.de

info@nubicon.de



unsere AGB

